

DAŽĎOVÉ SENZORY

Rada RX-1.5

Všestranné senzory z rady RX 1.5 sú určené pre široké využitie s 24V riadiacimi jednotkami. Modely sú vybavené hygroskopickými doštičkami, ktoré absorbujú vodu, čím sa spustí spínač, ktorý preruší cyklus zavlažovania. Model RX 1.5F navyše preruší zavlažovanie pri poklese teploty pod 3 °C. Oba modely sú vybavené nastavcom.

Pužitie

Záhrady, parky

Model Popis

USA

57275 Dažďový senzor RX-1.5RC

(iba dážď + nástavec)

57273 Dažďový senzor RX-1.5F (dážď aj mráz)

- Nastaviteľný na 3, 6, 13, 19, 25 mm zrážok
- Hygroskopické doštičky absorbujú vodu a aktivujú dažďový spínač
- Model RX-1.5F sa vypína pri daždi a pri teplotách pod bodom mrazu
- Dá sa použiť so všetkými typmi 24V riadiacich jednotiek
- V balení s 9m prepojavacím vodičom
- Modely sú doplnené o 1/2" vnútorný závit a 1/2" nasadzovací montážny nástavec
- Dá sa jednoducho namontovať k okapu pomocou priloženej montážnej podložky alebo priamo na ploché povrchy
- Nastaviteľný prieduch umožňuje rýchlejšie alebo pomalšie vysychanie doštičiek; nastavuje sa podľa klímy.

Technická špecifikácia:

Materiál: plast ABS s inhibítormi UV

Rozmery:

Výška: 9 cm

Dĺžka: 11,5 cm

Okolité prostredie:

Prevádzková teplota: -10 °C až 60 °C

Prevádzková vlhkosť vzduchu: 20% - 80%, 90% pokiaľ sa nezráža

Teplota aktivácie pri mraze: 3 °C +/- 0,5 °C

Minimálne zrážky na aktiváciu: 3 - 25 mm

Elektrická špecifikácia:

Prívod: 24 ~ 26 V

Výstup na kontaktoch relé: 24 V / 3 A

