

RIADIACE JEDNOTKY

Dial Star™

Riadiaca jednotka pre 6, 9 alebo 12 elektroventilov, vnútorná inštalácia

Ak už požadujete precízne programovanie alebo pohodlné ovládanie, výnimočná riadiaca jednotka Dial Star™ so sieťovým zdrojom pre 6, 9 alebo 12 elektroventilov splní Vaše požiadavky. S jednotkou Dial Star™ si môžete zvoliť taký rozvrh zavlažovania, ktorý bude najlepšie vyhovovať charakteru Vášho pozemku. Môžete nastaviť zavlažovanie pre jednotlivé dni v týždni, v párnym/nepárnym deň, každý druhý deň, alebo v intervale 1-28 dní. Rovnako je možné naprogramovať až osem rôznych časov spustenia. Riadiacu jednotku teda môžeme nastaviť tak, aby Váš pozemok dostal správne množstvo závlahy. Ideálne pre rodinné domy; jednoduché používanie, spoľahlivosť a presné programovanie.

Použitie:

Záhrady, parky

Modely

USA Popis

57662 12 elektroventilov

57669 9 elektroventilov

57666 6 elektroventilov

Mezinárodné

94102 12 elektroventilov

94109 9 elektroventilov

94106 6 elektroventilov



Vlastnosti a funkce: Programovanie:

- Dva nezávislé programy A a B
- Displej s jednoduchým ovládaním
- Štyri časy spustenia pre každý program, až pre 8 cyklov denne
- Stanicu je možné nastaviť na ktorýkoľvek program (A, B, A aj B)
- Sedemdnňový rozvrh pre špecifické zavlažovanie v jednotlivých dňoch v týždni
- Zavlažovanie v párnym alebo nepárnym dňoch alebo v intervale 1 – 28 dní.
- Poloautomatické nastaviteľné odloženie štartu kvôli dažďu o 24 - 72 hodín
- Štyri režimy chodu: automatický, manuálny, pozastavené, vypnuté

Displej a užívateľské rozhranie

- LCD displej
- Čas AM/PM
- Veľký kruhový ovládač s 9 polohami
- Spínač pre odpojenie dažďového senzoru

Zapojenie

- jednoduché zapojenie vodičov s priemerom 0,8 – 1,6 mm
- dve svorky "Common"
- svorka pre Pump Start Relay
- svorka pre dažďový senzor (novinka)
- výstupné svorky pre 24 V (novinka)
- vstupné svorky pre 24 V

Záloha a ochrana

- Výrobou nastavený desaťminútový program pre všetky stanice
- Záložné batérie
- Primárna a sekundárna ochrana proti prepätiu
- Vymeniteľná poisťka 750 mA

Elektrická špecifikácia:

Vstupný výkon: 230 V +/- 10%, 50 Hz

Výstup: 26 V pri 600 mA

Schválené: UL®, CSA/CE

Technická špecifikácia:

Zatvárací mechanizmus: Západka

Otvor pre vodiče: 3,3 cm

Montáž: Montážna podložka, dva montážne otvory

Rožmery:

Šírka: 23,5 cm

Výška: 16,5 cm

Hĺbka: 3,2 cm

Teplotné rozpätie:

Minimum: 2 °C

Maximum: 43 °C

