

Riadiace jednotky

PocketStar™ Plus (2X)

pre 2*, 4*, 6 elektroventily, vnútorná inštalácia

Kompaktné, jednoduché programovanie, úspornosť - to sú vlastnosti vylepšenej riadiacej jednotky PocketStar Plus™ (2X). Je vybavená všetkými prvkami, vrátane programov A a B, flexibilného nastavenia a intervalov zavlažovania, ktoré sú dôležité pre zavlažovanie pozemkov väčšiny rodinných domov.

- iba medzinárodné modely

Použitie:

Záhrady

Modely

USA	Popis
57162	6 elektroventilov

Medzinárodné

94122	2 elektroventily
94124	4 elektroventily
94126	6 elektroventilov

Vlastnosti a funkcie:

Programovanie:

- Dva nezávislé programy A a B
- Displej s jednoduchým ovládaním
- Štyri časy spustenia pre každý program, až 8 cyklov denne
- Stanicu je možné nastaviť na ktorýkoľvek program (A, B, A i B)
- Sedemdňový rozvrh pre zvláštne zavlažovanie v jednotlivých dňoch v týždni
- Zavlažovanie v párných dňoch, v nepárných dňoch alebo v intervale 1 – 28 dní.
- Poloautomatické nastaviteľné odloženie štartu kvôli dažďu o 24 - 72 hodín
- Štyri režimy chodu: automatický, manuálny, pozastavené, vypnuté

Displej a užívateľské rozhranie

- LCD displej
- Čas AM/PM
- Kruhový ovládač s 9 polohami

Zapojenie

- pohodlné zapojenie vodičov s priemerom 0,8-1,6 mm
- jedna svorka "Common"
- svorka pre Pump Start (iba medzinárodné modely)

Bezpečnosť

- Výrobou nastavený desiatminútový program pre všetky stanice
- Záložné batérie

- Primárna a sekundárna ochrana proti prepätiu
- Vymeniteľná poistka 750 mA

Elektrická špecifikácia:

Vstupný výkon: 230 V +/- 10%, 50 Hz

Výstup: 26 V pri 0,25 A

Schválené: UL®, CSA/CE

Technická špecifikácia:

Zatvárací mechanizmus: Nie je k dispozícii

Montáž: Jeden závesný otvor, dva montážne otvory

Rozmery:

Výška: 9,5 cm

Šírka: 11,4 cm

Hĺbka: 2,5 cm

Veľkosť vstupného otvoru: 2,5 cm

Teplotné rozpätie:

Minimum: 2 °C

Maximum: 43 °C

