

# SYSTÉM VÝSUVNÝCH ROZPRAŠOVACÍCH ROZSTREKOVAČOV

## Rada 5400 - trysky s pevnou výsečou



Trysky z radu 5400 sa vyznačujú presným dávkovaním vody a odolnosťou. Tieto trysky s pevnou výsečou ponúkame s celou radou štýlov a dostrekov, takže môžete zavlažovať tam, kde je to potrebné, bez toho aby sa namočili chodníky, steny alebo príjazdové cesty.

### Rada 5400 - plastové trysky

Model	Popis
53891	kruhovú, 4,5 m
53892	polkruhová výseč, 4,5 m
53893	štvrtkruhová výseč, 4,5 m
53894	pruh na jednu stranu, 1,2 x 4,5 m
53895	pruh na obe strany, 1,2 x 8,5 m
53871	kruhovú, 3,6 m
53872	polkruhová výseč, 3,6 m
53873	štvrtkruhová výseč, 3,6 m
53861	kruhovú, 3 m
53862	polkruhová výseč, 3 m
53863	štvrtkruhová výseč, 3 m
53851	kruhovú, 2,4 m
53852	polkruhová, 2,4 m
53853	štvrtkruhová, 2,4 m
31313	štvorcová 6,5 x 6,5 m

### Vlastnosti:

- Rovnomerná distribúcia vody
- Filter proti upchávaniu súčasťou dodávky
- Nerezové skrutky umožňujú ľahké nastavenie prietoku a výseče

### Charakteristika:

Rozmiestnenie: 0,87 – 4,5 m

Prevádzkový tlak: 1 – 2 bary






# SYSTÉM VÝSUVNÝCH ROZPRAŠOVACÍCH ROZSTREKOVAČOV

## Parametre plastových trysiek s pevnou výsečou

Rada 5400  
pevná výseč, dostrek 2.4m,  
vzostup 15°

Tryska	Tlak bary	dostrek m	prietok m3/h	zrážková výška	
				■	▲
<b>8F</b> <b>53851</b>	1,0	1,8	0,27	81	94
	1,2	2	0,3	76	86
	1,5	2,3	0,34	66	76
<b>8H</b> <b>53852</b>	2,0	2,4	0,36	61	71
	1,0	1,8	0,27	81	94
	1,2	2	0,3	76	86
	1,5	2,3	0,34	66	76
<b>8Q</b> <b>53853</b>	2,0	2,4	0,36	61	71
	1,0	1,8	0,27	81	94
	1,2	2	0,3	76	86
	1,5	2,3	0,34	66	76
	2,0	2,4	0,36	61	71

Rada 5400  
pevná výseč, dostrek 3 m,  
vzostup 15°

Tryska	Tlak bary	dostrek m	prietok m3/h	zrážková výška	
				■	▲
<b>10F</b> <b>53861</b>	1,0	2,1	0,27	81	66
	1,2	2,4	0,30	76	58
	1,5	2,7	0,34	66	51
<b>10H</b> <b>53862</b>	2,0	3,0	0,36	61	46
	1,0	2,1	0,14	81	66
	1,2	2,4	0,15	76	58
	1,5	2,7	0,16	66	51
<b>10Q</b> <b>53863</b>	2,0	3,0	0,18	61	46
	1,0	2,1	0,07	81	66
	1,2	2,4	0,07	76	58
	1,5	2,7	0,08	66	51
	2,0	3,0	0,09	61	46



Rada 5400  
pevná výseč, dostrek 3,7 m,  
vzostup 30°

Tryska	Tlak bary	dostrek m	prietok m3/h	zrážková výška	
				■	▲
<b>12F</b> 53871	1,0	2,7	0,11	54	63
	1,5	3,0	0,13	51	59
	2,0	3,6	0,16	44	51
<b>12H</b> 53872	1,0	2,7	0,06	54	63
	1,5	3,0	0,07	51	59
	2,0	3,6	0,08	44	51
<b>12Q</b> <b>53873</b>	1,0	2,7	0,04	54	63
	1,5	3,0	0,04	51	59
	2,0	3,6	0,05	44	51

Rada 5400  
pevná výseč, dostrek 4,5 m, vzostup  
30°

Tryska	Tlak bary	dostrek m	prietok m3/h	zrážková výška	
				■	▲
<b>15F</b> 53891	1,0	3,3	0,59	53	61
	1,5	3,6	0,68	51	60
	2,0	4,5	0,84	40	46
<b>15H</b> 53892	1,0	3,3	0,30	53	61
	1,5	3,6	0,34	51	60
	2,0	4,5	0,42	40	46
<b>15Q</b> <b>53893</b>	1,0	3,3	0,15	53	61
	1,5	3,6	0,17	51	60
	2,0	4,5	0,21	40	46

Rada 5400  
pevná výseč, dostrek 4,5 m, vzostup  
15°

Tryska	Tlak		dostrek		prietok		zrážková výška	
	bar	y	m	m <sup>3</sup> /h	l/s	mm/h	mm/h	
15EST 53894 	1,0	1,2 x 4	0,1	0,1	3	41	-	
			0,2	0,2	3	44	-	
	1,5	4,2	1	1	3	44	-	
			0,1	0,1	4	49	-	
	2,0	4,5	4	4	4	49	-	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15SST 53895 	1,0	1,2 x 8	0,2	0,2	6	41	-	
			0,2	0,2	6	44	-	
	1,5	8,5	3	3	6	44	-	
			0,2	0,2	7	49	-	
	2,0	1,2 x 9	7	7	8	49	-	
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Zrážková výška (PR) – množstvo vody dopadajúcej na m<sup>2</sup>, udáva sa v mm/hod a počíta sa pri trojuholníkovom alebo štvorcovom spone umiestneného rozstrekača.